



FRONTSCHIEBER FÜR ABZUGSYSTEME

**TA
TISCHABZUG**



**BA
BODENABZUG**



**NIA
NIEDRIGRAUMABZUG**



SYSTEM


Der Frontschieber kann als Tisch-, Boden- oder Niedrigraumversion ausgeführt werden. Die freie Kopfhöhe beträgt immer mindestens 1800 mm ab Boden. Der Frontschieber ist ein geschlossenes System, d.h. die Gegengewichte sind eingebaut und der Schieber wird im Werk zusammengebaut, eingestellt und geprüft. Es gibt verschiedene Anschlussarten des Frontschiebers an die werkseitig hergestellten Seitenwände. Durch das flexible, modulare System erfolgt der Anschluss sehr einfach. Die werkseitigen Seitenwände und die Rückwand mit dem Dach können ohne den Frontschieber aufgebaut werden. Ebenfalls können sämtliche Medien vorher installiert werden. Der Frontschieber wird erst nach den erfolgten Installationen eingebaut.

VERSCHLUSSVARIANTEN

Auf Wunsch kann ein automatisches Schliesssystem eingebaut werden. Die dazugehörige Steuerung wird mitgeliefert. Das Schliesssystem ist komplett im Frontschieber eingebaut und geprüft. Es funktioniert unabhängig von der Abluftregelung. Ein Bewegungsmelder und eine im Handgriff eingebaute Lichtschranke überwachen das System.

OPTIONEN

Im Frontschieber können zusätzlich horizontale Querschieber eingebaut werden. Diese können je nach Breite des Frontschiebers mit 2 oder 3 verschiebbaren Scheiben ausgeführt werden. Die Scheiben gleiten in grauen PP Profilen. Durch die zusätzlich aktive Luft kann die Absaugleistung auf ca. 300 m³/h (pro lfm Frontschieberbreite) reduziert werden. Die aktive Luft wird durch ein zusätzliches Gebläse über die Seiten und über das Tischprofil eingeblasen.



TECHNISCHE DATEN

TA: Frontrahmen Tischabzug mit Einfachschieber
BA: Frontrahmen Bodenabzug mit Teleskopschieber
NIA: Frontrahmen Niedrigraumabzug mit Teleskopschieber

Breite Standard: 1200, 1500, 1800, 2100 mm
Breite Sonder: bis max. 2600 mm
Höhe Standard: 2400, 2600 mm
Höhe Sonder: keine Einschränkung

Sicherheitsglas: • ESG Einscheibensicherheitsglas
• VSG Verbundsicherheitsglas

Montage: • Frontschieber vormontiert (ausser BA)
• Endmontage einfach und schnell, direkt auf der Baustelle

Verpackung: • Holzkisten, palettisiert

Farbe: • Aluminiumprofile pulverbeschichtet in verschiedenen Farben (RAL + NCS)
• Sonderfarbe Epoxid - stark säurenbeständig

Anschlag 500 mm: • Öffnungshöhe Stufe 1, 500 mm, nach EN 14175
• Öffnungshöhe Stufe 2, Kopffreiheit 1800 mm über Boden

Optionen: • Automatische Schieberschliessung, 230 V
(inkl. Lichtschanke, Bewegungsmelder, Motor, Steuerung, kompl. montiert)
• Automatische Schieberöffnung, 230 V
(inkl. Lichtschanke, Bewegungsmelder, Motor, Steuerung, kompl. montiert)
• Querschieber 2- oder 3 fach inkl. Griffe
• Aktive Luft
• Ex-Schutz

