




GROSSEINHAUSUNGEN



SYSTEM

Die Grosseinhausung wird überall dort eingesetzt, wo Anlagen und Arbeitsplätze durch eine wirtschaftliche und praktikable Lösung zu schützen sind. Sie erfüllt beim Abtrennen und Schützen von Arbeitsplätzen und Produktionsbereichen höchste Anforderungen. Für einen dauerhaft sicheren Zugang sind WOBATECH Schiebetüren einsetzbar, die für industrielle Nutzung optimal ausgelegt sind.



TECHNISCHE DATEN

Anwendung: Die Grosseinhausung ermöglicht die optimale Ausnutzung von Räumen durch das Schaffen abgetrennter und geschützter Zonen. Einbringung und Zutritt werden über das leichtgängige Schiebetüren-System durch den Kunden festgelegt. Das System bietet eine grossflächige, lichte Konstruktion, die optimal mit WOBATECH-Komponenten in der Innenausstattung ergänzt werden kann.



Aufbau:

- Höhe, Breite, Tiefe variabel
- Stockwerke variabel
- Einbringung mit Schiebetüren, horizontal oder vertikal, Teilung je nach Baugrösse

Füllflächen:

Standardmaterial

- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- HPL Vollkernplatte weiss (Argolite ©, chemikalienbeständig)

Material auf Anfrage

- Alucobond (plus / A2)
- Flachpressplatten beschichtet (Span)
- Flachpressplatten belegt (Span)
- CDF (chemikalienbeständig)
- Acrylglas (PMMA)
- Polyethylenterephthalat (PET-G) transparent
- Polycarbonat (PC)
- Blech-Sandwich mit Steinwolle
- Dämmverbundplatte
- Forex weiss

Optionen für Flächenelemente

- Standardfarben weiss RAL 9010, 9016, Sonderfarben nach NCS / RAL möglich
- Auf Wunsch Spezialbeschichtungen (Siebdruck, Einätzungen)

Montage:

Die Montage erfolgt durch unser eigenes Montageteam. Die Konstruktion basiert auf dem bewährten WOBATECH-Verbindungssystem mit Ausbaumöglichkeiten.

Befestigung:

Die Grosseinhausungen werden als Raum-in-Raum Lösung oder als Anbau direkt an der Wand, am Boden oder an der Decke montiert und verankert.

